

Prestandadeklaration



i enlighet med bilaga III till förordning (EU) nr 305/2011



Paint AP

- Produktnamn: **Paint AP ESD**
Deklarationsnummer: **NM-527-1702**
1. Produkttypens unika identifieringskod: **EN 1504-2: ZA.1f**
2. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukten i enlighet med artikel 11.4: **Batchnummer, se produktförpackning**
3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar, i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren: **EN 1504-2 - Ytskyddsprodukt – Beläggning Fysiskt motstånd (5.1) ESD-godkännande enligt IEC 61340-5-1, utgåva 2.0, 2016.**
4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5: **Nils Malmgren AB
Box 2039
44202 Ytterby, Sverige**
5. I tillämpliga fall, namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som beskrivs i artikel 12.2: **Ej tillämpligt**
6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V: **System 4**
7. För de fall prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard: **Ej tillämpligt**
8. För de fall prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats: **Ej tillämpligt**

9. Angiven prestanda

| Väsentliga egenskaper | Prestanda | Harmoniserad teknisk specifikation |
|--|---|------------------------------------|
| Nötningsbeständighet | AR0,5 | EN 13892-4:2002 |
| Antändlighet | E _{fl} | EN ISO 11925-2 |
| Snabbdeformation | Klass I : ≥ 4 NM | SS-EN ISO 6272-1 |
| Permeabilitet för vatten i flytande form | 0,003 kg/m ² h ^{0,5} | EN 1062-3 |
| Vidhäftningshållfasthet | 4,4 MPa | EN 1542 |
| Antistatiskt beteende | Klass II: $>10^6$ and $<10^8$ Ω (Explosionsfarliga ämnen) | EN 1081 |
| ESD-godkännande | 0,5 G Ω (<1 G Ω) | IEC 61340-5-1, edition 2.0, 2016 |

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 är i överensstämmelse med angivna prestanda i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges i punkt 4.

Undertecknat för och på uppdrag av tillverkaren genom:

Jonny Augustsson, Laboratorieansvarig

NILS MALMGREN AB

Box 2039
S-442 02 YTTERBY

Tel: 0303-936 10
Fax: 0303-928 55

Kvalitetscertifierade sedan 1990

E-post: info@paintap.se
Hemsida: www.paintap.se